









Profilët për dritare				
	Llojet e drurit	bredh i zi, larsh austriak, larsh i Sibirit, bredh, lis	Trashësia	42, 48, 63, 72 mm
	Kualiteti	lamella (pllaka) në prerje dhe gjysëmperje radiale të ngjitura disa herë me tutkall-D4 sipas EN 204 (pa dehid formal), shtresa të pandërprera pa gabime (DKD), shtresa e mesme e zinkuar	Gjërësia	86, 88, 91, 95, 115 mm
		Prodhimi i kontrolluar nga Instituti për Hulumtimin e Drurit Austri	Gjatësia	500 deri në 3000 mm, dimensionet e tjera sipas porosisë
			Përdorimi	dritare dhe dyer, dyer që shtyhen (të rëshqitshme), rregullim kreativ i sipërfaqeve të brendshme, që nuk i janë të ekspozuara kushteve klimaterike


Korniza e dverve të shtëpisë				
	Llojet e drurit	bredh i zi, larsh i Austrisë, larsh nga Sibiri, bredh, lis	Trashësia	42, 48, 63, 72, 75 mm
	Kualiteti	lamellat (pllakat) në prerje dhe gjysëmperje radiale të ngjitura disa herë me tutkall-D4 sipas EN 204 (pa dehid formal), shtresa të pandërprera pa gabime, shtresa e mesme e zinkuar	Gjërësia	86, 88, 91, 95, 115 mm
		Prodhimi i kontrolluar nga Instituti për Hulumtimin e Drurit Austri	Gjatësia	500 deri në 3000 mm, dimensionet e tjera sipas porosisë
			Përdorimi	dritare dhe dyer, dyer që shtyhen (të rëshqitshme), rregullim kreativ i sipërfaqeve të brendshme, që nuk i janë të ekspozuara kushteve klimaterike


Profilët e zinkuara dhe të ngjitura				
	Llojet e drurit	bredh i zi, larsh i Austrisë, larsh nga Sibiri, bredh, lis	Trashësia	42, 48, 63, 72, 75 mm
	Kualiteti	e ngjitur disa herë me tutkall-D4 sipas EN 204 (pa dehid formal), shtresa të zinkuara me 25 cm gjatësi minimale/pjesa e zinkut (KKK), të gjitha shtresat të zinkuara	Gjërësia	86, 88, 91, 95, 115 mm, dimensionet e tjera sipas porosisë
		Prodhimi i kontrolluar nga Instituti për Hulumtimin e Drurit Austri	Gjatësia	deri në 6050 mm
			Përdorimi	dritare dhe dyer, dyer që shtyhen (të rëshqitshme), rregullim kreativ i sipërfaqeve të brendshme, që nuk i janë të ekspozuara kushteve klimaterike


Drunjet për konstrukcion pa gabime				
	Llojet e drurit	bredh i zi, larsh, bredh	Gjërësia	86, 91, 105, 115, 120 mm
	Kualiteti	i ngjitur disa herë, pa gabime (pa nyje), e zinkuar, e ngjitur me tutkall-D4 sipas EN-204 (pa dehid formal)	Gjatësia	3000 deri në 6000 mm
	Trashësia	72, 120, 168, 216, 264, 312 mm	Përdorimi	kopshte dimërore dhe rregullim të sipërfaqeve të brendshme (interiere)

Drrasat e zinkuara në ndërtim				
	Llojet e drurit	bredh i zi, larsh, bredh	Trashësia	sipas dëshirës së klientit
	Kualiteti	sipas dëshirës së klientit	Gjërësia	sipas dëshirës së klientit
	Realizimi	drrasa të papërpunuara apo siç janë të prera në sharrë	Gjatësia	sipas dëshirës së klientit

Drrasat për konstrukcione				
	Llojet e drurit	bredh i zi, larsh	Gjatësia	3000 deri në 5000 mm
	Kualiteti	pa gabime (pa nyje dhe pa tëmtha të rrëshirës), e zinkuar, e ngjitur me tutkall-D4 sipas EN-204 (pa dehid formal)	Përdorimi	në rregullimin kreativ të mobiljeve dhe të sipërfaqeve të brendshme, që nuk i janë të ekspozuara kushteve klimaterike (faqet e shkallëve, nivelet e shkallëve, drrasat e dritareve, pllakat e punës në kuzhinë, pllakat e tavolinave, ballet e mobiljeve)
	Trashësia	20, 30, 40, 50, 60 mm		
	Gjërësia	340, 600, 1210 mm		

Pllakat masive njëstresore të drurit				
	Llojet e drurit	bredh i zi, bredh	Trashësia	18, 23, 28 mm
	Kualiteti	pa gabime (pa nyje dhe pa tëmtha të rrëshirës), material i ngjitur radial me lamella (pllaka) të pandërprera apo të zinkuara në kualitete të ndryshme, i ngjitur me tutkall-D4 sipas EN-204 (pa dehid formal)	Gjërësia	600, 1010, 1210 mm
			Gjatësia	3000 deri në 5000 mm
			Përdorimi	prodhim mobiljesh (ballet, fabrikimi)

Listelat (lajsnet) masive pa gabime të drurit				
	Llojet e drurit	bredh i zi, larsh, bredh	Gjërësia	sipas dëshirës së klientit
	Kualiteti	e apo e pa zdrukthëtuar (gdhendur), qoshe të zinkuara apo krejt të zinkuara	Gjatësia	që nga 200 mm, e zinkuar deri në 6 m e mundshme
	Trashësia	sipas dëshirës së klientit	Përdorimi	për dyer, për xham, për shkallare, për traj, për korniza të pikturave

SchaffersHolzBrikks				
	janë alternativa me kujdes në ambient për t'u ngroh në mënyrën moderne. „SchaffersHolzBrikks“ mund të përdoren në vend të druve për zjarr.			
	Ato digjen pa lëndë të dëmshme dhe prodhohen nga cifat e pastërta të sharrimit pa përdorim të mjeteve lidhëse apo lëndëve shtesë.			
	Kontrolluar nga ÖNORM M 7135 (Nr. i regjistrimit ON-N 2007079) dhe DIN 51731 (Nr. i regjistrimit 5HO95).			
	Sasia minimale e blerjes tek marrja: 1 paletë = 100 paketa nga 10kg = 1 to			
	Sasia minimale e blerjes tek dorëzimi: 24to = 1 kamion			