



Lamellierholzprodukte

Mindestabnahmemenge bei Abholung: Kommissionsweise Bereitstellung • Mindestabnahmemenge bei Lieferung: 1 LKW

SCHAFFERHOLZ

	Fensterkante			
	Holzarten	Fichte, österreichische Lärche, sibirische Lärche, Tanne, Eiche	Stärke	42, 48, 63, 72 mm
	Qualität	Lamellen im Rift- und Halbriftschnitt mehrfach verleimt mit D4-Leim nach EN 204 (formaldehydfrei), durchgehend fehlerfreie Decklagen (DKD), keilgezinkte Mittellagen Produktion überwacht von Holzforschung Austria	Breite	86, 88, 91, 95, 115 mm
			Länge	500 bis 3000 mm, weitere Dimensionen auf Anfrage
		Verwendung	Fenster und Türen, Schiebetüren, kreativer Innenausbau, im nicht ständig bewitterten Außenbereich	

	Haustürfries			
	Holzarten	Fichte, österreichische Lärche, sibirische Lärche, Tanne, Eiche	Stärke	42, 48, 63, 72, 75 mm
	Qualität	Lamellen im Rift- und Halbriftschnitt mehrfach verleimt mit D4-Leim nach EN 204 (formaldehydfrei), durchgehend fehlerfreie Decklagen (DKD), keilgezinkte Mittellagen Produktion überwacht von Holzforschung Austria	Breite	86, 88, 91, 95, 115 mm
			Länge	500 bis 3000 mm, weitere Dimensionen auf Anfrage
		Verwendung	Fenster und Türen, Schiebetüren, kreativer Innenausbau, im nicht ständig bewitterten Außenbereich	

	Keilgezinkte schichtverleimte Kante			
	Holzarten	Fichte, österreichische Lärche, sibirische Lärche, Tanne, Eiche	Stärke	42, 48, 63, 72, 75 mm
	Qualität	mehrfach verleimt mit D4-Leim nach EN 204 (formaldehydfrei), keilgezinkte Decklagen mit 25 cm Mindestlänge/Keilzinkstück (KKK), alle Lagen keilgezinkt Produktion überwacht von Holzforschung Austria	Breite	86, 88, 91, 95, 115 mm, weitere Dimensionen auf Anfrage
			Länge	6050 mm
		Verwendung	Fenster und Türen, Schiebetüren, kreativer Innenausbau, im nicht ständig bewitterten Außenbereich	

	Fehlerfreie Konstruktionshölzer			
	Holzarten	Fichte, Lärche, Tanne	Stärke	72, 120, 168, 216, 264, 312 mm
	Qualität	mehrfach verleimt, fehlerfrei (ohne Äste), keilgezinkt, verleimt mit D4-Leim nach EN-204 (formaldehydfrei)	Breite	86, 91, 105, 115, 120 mm
			Länge	3000 bis 6000 mm
		Verwendung	Wintergärten und Innenausbauten	

	Keilgezinkte Baulatten			
	Holzarten	Fichte, Lärche, Tanne	Stärke	auf Kundenwunsch
	Qualität	auf Kundenwunsch	Breite	auf Kundenwunsch
	Ausführung	ausgekappte Rohlatten, sägerau oder gehobelt	Länge	auf Kundenwunsch

	Konstruktionsplatten			
	Holzarten	Fichte, Lärche	Länge	3000 bis 5000 mm
	Qualität	fehlerfrei (ohne Äste und Harzgallen), keilgezinkt, verleimt mit D4-Leim nach EN-204 (formaldehydfrei)	Verwendung	im kreativen Möbel- und Innenausbau sowie im nicht ständig bewitterten Außenbereich (Treppenwangen, Treppenstufen, Fensterbänke, Küchenarbeitsplatten, Tischplatten, Möbelfronten)
	Stärke	20, 30, 40, 50, 60 mm		
Breite	340, 600, 1210 mm			

	Einschichtmassivholzplatten			
	Holzarten	Fichte, Tanne	Stärke	18, 23, 28 mm
	Qualität	fehlerfreie (ohne Äste und Harzgallen), stabverleimte Riftware mit durchgehenden oder keilgezinkten Lamellen in verschiedenen Qualitäten, verleimt mit D4-Leim nach EN-204 (formaldehydfrei)	Breite	600, 1010, 1210 mm
			Länge	3000 bis 5000 mm
		Verwendung	Möbelbau (Fronten, Vertäfelungen)	

	Fehlerfreie Massivholzleisten			
	Holzarten	Fichte, Lärche, Tanne	Breite	auf Kundenwunsch
	Qualität	gehobelt oder ungehobelt, keilgezinkt oder durchgehend	Länge	ab 200 mm, keilgezinkt sind bis 6 m möglich
	Stärke	auf Kundenwunsch	Verwendung	Türeinleimer, Glasleisten, Sprossen, Balkenfries, Bilderrahmen

	Schaffer Holz Brikks		
	sind die umweltschonende Alternative auf moderne Art zu heizen. „Schaffer-HolzBrikks“ können anstelle von Scheitholz verwendet werden. Sie verbrennen äußerst schadstoff- und emissionsarm und werden aus sauberen Sägespänen ohne Verwendung von Bindemitteln oder Zusatzstoffen hergestellt		
	Geprüft nach ÖNORM M 7135 (Reg.-Nr: ON-N 2007079) und DIN 51731 (Reg. Nr. 5HO95)		
	Mindestabnahmemenge bei Abholung: 1 Palette = 100 Pakete zu je 10kg= 1to Mindestabnahmemenge bei Lieferung: 24to = 1 LKW-Zug		