

# Menuiserie intérieure et fabrication de carrelets de fenêtre

Quantité enlevée minimale : à la demande • Quantité livrée minimale : 1 camion



SCHAFFERHOLZ

Carrelets de fenêtre				
	Essences	épicéa, mélèze autrichien, mélèze sibérien, sapin, chêne	Epaisseur	42, 48, 63, 72 mm
			Largeur	86, 88, 91, 95, 115 mm
	Qualité	lamelles sciées sur quartier ou demi-quartier sans nœuds, puis collées avec une colle D4 selon EN 204 (sans formaldéhyde); lamelles extérieures entières et sans défaut, lamelle intérieure aboutée, Production contrôlée par « Holzforschung Austria »	Longueur	de 500 à 3000 mm, autres dimensions disponibles sur demande
			Utilisation	fenêtres, portes, portes coulissantes, tout aménagement intérieur ou extérieur

Eléments de portes				
	Essences	épicéa, mélèze autrichien, mélèze sibérien, sapin, chêne	Epaisseur	42, 48, 63, 72, 75 mm
			Largeur	86, 88, 91, 95, 115 mm
	Qualité	lamelles sciées sur quartier ou demi-quartier sans nœuds, puis collées avec une colle D4 selon EN 204 (sans formaldéhyde); lamelles extérieures entières et sans défaut, lamelles intérieures aboutées, Production contrôlée par « Holzforschung Austria »	Longueur	de 500 à 3000 mm, autres dimensions disponibles sur demande
			Utilisation	fenêtres, portes, portes coulissantes, tout aménagement intérieur ou extérieur

Carrelets aboutés et lamellés collés				
	Essences	épicéa, mélèze autrichien, mélèze sibérien, sapin, chêne	Epaisseur	42, 48, 63, 72, 75 mm
			Largeur	86, 88, 91, 95, 115 mm
	Qualité	lamellé collé avec une colle D4 selon EN 204 (sans formaldéhyde), lamelles extérieures aboutées (longueur minimum par pièce non-aboutée 25 cm), (KKK), toutes les couches aboutées, autre longueur de la pièce aboutée pour les plis extérieurs sur demande, Production contrôlée par « Holzforschung Austria »	Longueur	jusqu'à 6050 mm, autres dimensions disponibles sur demande
			Utilisation	fenêtres, portes, portes coulissantes, tout aménagement intérieur ou extérieur

Eléments de construction lamellés collés sans défaut				
	Essences	épicéa, mélèze autrichien, sapin	Epaisseur	72, 120, 168, 216, 264, 312 mm
			Largeur	86, 91, 105, 115, 120 mm
	Qualité	lamellé collé, sans nœuds ni poches de résine, avec une colle D4 selon EN 204 (sans formaldéhyde)	Longueur	de 3000 à 6000 mm
			Utilisation	serres, jardins d'hiver; tout aménagement intérieur

Lattes de construction aboutées				
	Essences	épicéa, mélèze autrichien, sapin	Epaisseur	à la demande du client
			Largeur	à la demande du client
	Qualité	à la demande du client	Longueur	à la demande du client
	Production	lattes brutes ou rabotées		

Panneaux de construction en bois massif				
	Essences	épicéa, mélèze autrichien	Largeur	340, 600, 1210 mm
			Longueur	de 3000 à 5000 mm
	Qualité	sans nœuds ni poches de résine, abouté et collé avec une colle D4 selon EN 204 (sans formaldéhyde)	Utilisation	aménagement intérieur; aménagement extérieur non exposé aux intempéries (marches et crémaillères d'escalier, appuis de fenêtre, plans de travail, éléments de façade, meubles, plateaux de table)
	Epaisseur	20, 30, 40, 50, 60 mm		

Bois panneautés et massif				
	Essences	épicéa, mélèze autrichien	Epaisseur	18, 23, 28 mm
			Largeur	600, 1010, 1210 mm
	Qualité	sans nœuds ni poches de résine, lamelles panneautéées (aboutées ou non) avec une colle D4 selon EN 204 (sans formaldéhyde) Différentes qualités sur demande	Longueur	de 3000 à 5000 mm
			Utilisation	éléments d'ameublement

Bois massif purgé				
	Essences	épicéa, mélèze autrichien, sapin	Largeur	à la demande du client
			Longueur	à partir de 200 mm, abouté jusqu'à 6,0 m
	Qualité	rabotés ou non rabotés, abouté ou en continue	Utilisation	cadre de portes...
	Epaisseur	à la demande du client		

SchafferHolzBriquettes	
	<p>La solution écologique pour chauffer de la façon moderne et propre. Les SchafferHolzBriquettes remplacent les bûches fendues pour tous les chauffages à bois, notamment les poêles en faïence ou poêles suédois, les cheminées ou les cuisinières d'appoint. Elles brûlent en rejetant un minimum de gaz polluants et elles sont composées à 100 % de sciure propre, sans ajout de liants.</p> <p>Certification selon ÖNORM M 7135 (n°d'enregistrement ON-N 2007079) et DIN 51731 (n°d'enregistrement 5HO95).</p> <p>Quantité enlevée minimale : 1 palette = 100 colis de 10 kg= 1 T</p> <p>Quantité livrée minimale : 1 camion = 24 T</p>