

# Gamme de produits standards de la scierie

Quantité enlevée minimale : 1 colis • Quantité livrée minimale : 1 camion

**SCHAFFERHOLZ**

<b>Bois de menuiserie</b>				
	Essences	épicéa, mélèze autrichien, sapin	Humidité	bois frais ou secs séchoirs
	Qualité	O/I ou O/II	Sciages	avivés (sans flache) ou non-avivés (avec flache)
	Epaisseur	à la demande du client	Utilisation	liteaux, chevrons, moulures, frises, portes, fenêtres et menuiserie apparente
	Largeur	à la demande du client		
	Longueur	en 4,0 m principalement		

<b>Lamelles de bois bruts et carrelets massifs</b>				
	Essences	épicéa, mélèze autrichien, sapin	Humidité	bois frais ou secs séchoirs
	Qualité	A, AB, ABC, BC, D	Sciages	sur quartier ou demi-quartier; carrelets massifs bruts
	Epaisseur	de 17 à 95 mm	Utilisation	carrelets de fenêtre, frises de porte, façades et frises des meubles massifs, liteaux et moulures décoratifs pour fenêtres et meubles
	Largeur	de 48 à 150 mm		
	Longueur	en 4,0 m principalement		

<b>Bois de résonance</b>				
	Essences	épicéa de Styrie	Longueur	en 4,0 m principalement
	Qualité	la meilleure, sans nœuds, grain très fin, fils parfaits	Humidité	bois frais ou secs séchoirs
	Epaisseur	à la demande du client	Utilisation	fond de pianos et instruments à cordes
	Largeur	à la demande du client		

<b>Tout type de sciage pour la construction</b>				
	Essences	épicéa, mélèze autrichien, sapin	Longueur	de 3,0 à 5,0 m, principalement en 4,0 m
	Qualité	B, BC (construction), bois secs pouvant être rabotés; en I/IV ou autre (à la demande) pour le mélèze	Humidité	bois frais ou secs séchoirs
	Epaisseur	de 38 à 200 mm	Utilisation	coffrage, poteaux, poutres, voliges, chevrons, bois de charpente, bois d'ossature...
	Largeur	de 76 à 225 mm		

<b>Bois bruts à raboter</b>				
	Essences	mélèze autrichien exclusivement	Largeur	de 100 à 260 mm
	Qualité	AB, ABC, BC, C; différentes qualités disponibles en stock	Longueur	3,0 / 4,0 / 5,0 m
	Epaisseur	de 23/28/38/48 à 58 mm	Humidité	bois frais ou secs séchoirs
			Utilisation	bois profilés, bardage extérieur; pont de navire, decks...

<b>Sciage destiné au lamellé collé</b>				
	Essences	épicéa, mélèze autrichien	Dimensions toujours en stock	<b>Mélèze:</b> Epaisseur: 38, Largeur: 80/95/115/125/135/155/175/195/215/235/255 mm <b>Épicéa:</b> Epaisseur: 38/46/50, Largeur: 160/175/195/200/215/225/247 mm
	Qualité	<b>Mélèze:</b> LH: I/IV pouvant d'être raboté, bois purgé d'aubier (tolérance 1 cm d'aubier maximum sur une face) LA: une face sans aubier, 1 cm d'aubier maximum sur la deuxième face LB: une face avec aubier <b>Épicéa:</b> LB: qualité visible (S/F sans VIème) LBI: qualité industrielle		
			Longueur	3,0 / 4,0 / 5,0 m, d'autre dimensions disponible sur demande
			Humidité	bois secs séchoirs à 11 +/- 2%
			Utilisation	fabrication de poutres lamellées collées, Duo/Trio Mélèze purgé d'aubier - classe de durabilité naturelle 3

<b>Bois d'emballage</b>				
	Essences	épicéa	Longueur	en 4,0 m principalement
	Qualité	BC, C, CD, Certification ISPM (ISPM Nr. 15) AT-ST8018	Humidité	bois frais ou secs séchoirs
	Epaisseur	de 21 à 200 mm	Utilisation	caisses, palettes, dés à palettes, emballage industriel
	Largeur	de 60 à 200 mm		