

Klasični proizvodi pilane

najmanja količina kupnje kod vlastite dostave: 1 paket • najmanja količina kupnje kod naše dostave: 1 kamion



SCHAFFERHOLZ



Stolarska roba

Vrsta drveta	smreka, ariš, jelovina	Vlažnost drveta	svježe ili tehnički sušeno
Kvaliteta	O/I ili O/II	Izvodnja	oblovano ili neizoblovano
Debljina	po želji kupca	Upotreba	stolarski proizvodi, lajsne, urez, za proizvodnju vrata i prozora
Širina	po želji kupca		
Dužina	osnovna 4 m		



Radionalne lamele – radialni rez i masivne ivice

Vrsta drveta	smreka, ariš, jelovina	Vlažnost drveta	svježe ili tehnički sušeno
Kvaliteta	A, AB, ABC, BC, D	Izvodnja	radionalni rez ili polurez, neobradene ivice
Debljina	17 do 95 mm	Upotreba	prozorski profili (ivice), urezi za vrata, urezi i prednje strane za masivni namještaj, profili za oblaganje, lajsne za prozore i namještaj
Širina	48 do 150 mm		
Dužina	osnovna 4 m		



Zvučno drvo

Vrsta drveta	smreka	Dužina	osnovna 4 m
Kvaliteta	eksklusivno sortiranje: čisto fino rezano drvo, vrlo uski godovi, perfektni izgled	Vlažnost drveta	svježe ili tehnički sušeno
Debljina	po želji kupca	Upotreba	pod za rezonacije za klavire i za sve gudačke instrumente
Širina	po želji kupca		



Građevinski materijal, grede, i daske za gradilište

Vrsta drveta	smreka, ariš, jelovina	Dužina	osnovna 4 m (3 ili 5 m su mogući)
Kvaliteta	B, BC, može se oblovat, kod ariš I/IV ili drugi asortiman	Vlažnost drveta	svježe ili tehnički sušeno
Debljina	38 do 200 mm	Upotreba	za šalovanje betona, za porizanje krova, i za sve drvene konstrukciju
Širina	76 do 200 mm		



Hoblovano drvo

Vrsta drveta	isključivo austrijski ariš	Širina	100 do 260 mm
Kvaliteta	AB, ABC, BC, C, različiti asortimeni su mogući, mnogo toga je u skladištu	Dužina	3/4/5 m
Debljina	23/28/38/48 do 58 mm	Vlažnost drveta	svježe ili tehnički sušeno
		Upotreba	profilne daske, za šalovanje fasade, brodski pod



Višeslojno lijepito drvo

Vrsta drveta	smreka, ariš	Stalne dimenzije zaliha	Ariš: Debljina: 38, Širina: 80/95/115/125/135/155/175/195/215/235/255 mm Smreka: Debljina: 38/46/50, Širina: 160/175/195/200/215/225/247 mm
Kvaliteta	u ariš: LH: može se oblovati, jednostrano je bez rascjepki, druga strana je maksimalno 1 cm rascjepjeno LA: jednostrano bez rascjepki, druga strana maksimalno 1 cm rascjepjeno LBI: jednostrano s malo rascjepki, druga strana zdravo rascjepjeno u smreki: LB: vidljivi kvalitet LBI: nije vidljivi kvalitet s malo modrijim mjestima		
Debljina	23/28/38/48 do 58 mm	Dužina	3/4/5 m
		Vlažnost drveta	KD 11 +/- 2%
Upotreba	BSH ili BSB proizvede, Duo ili Trilamproizvodnja, proizvodnju objekata		



Drvo za ambalažu

Vrsta drveta	smreka	Dužina	osnovna 4 m
Kvaliteta	BC, C, CD, ISPM-Zertifizierung: (ISMP Nr. 15) AT-ST8018	Vlažnost drveta	svježe ili tehnički sušeno
Debljina	21 do 200 mm	Upotreba	kiste, palete, blokovi za palete, velike kištre, za industrijsko pakiranje
Širina	60 do 200 mm		